

Large venue 4K UHD

L'emozione di una proiezione UltraHD e l'affidabilità della tecnologia LampFree



XJ-L8300HN

Il proiettore XJ-L8300HN regala un'esperienza visiva unica. Con una risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel), le immagini sono estremamente nitide e i dettagli incredibilmente precisi: la luminosità di 5.000 lumen permette di godere di questa risoluzione – quattro volte maggiore rispetto al Full HD – anche su grandi superfici.

Vantaggi dei proiettori LampFree

- Sorgente luminosa laser
- Senza mercurio
- Fino a 20.000 ore di utilizzo
- Nessuna sostituzione della lampada necessaria
- Basso consumo di energia
- Meno manutenzione

Caratteristiche dei proiettori LampFree

- Fino a 5.000 lumen
- Molteplici opzioni di collegamento
- HDBase™
- Lens Shift

Tecnologia eccellente anche per la riduzione delle emissioni di CO₂

Grazie alla modalità Eco, è possibile dimezzare i costi per l'energia. In abbinamento con il sensore di luce ambientale, il proiettore regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce circostanti, ottimizzando così il consumo energetico.



Panoramica dei dati tecnici del modello XJ-L8300HN:		XJ-L8300HN
Display	Tecnologia: Risoluzione:	Chip DLP® 0,66" 3.840 x 2.160 pixel (4K UHD)
Tecnologia di illuminazione	Tipo: Ore di esercizio: Luminosità:	Tecnologia laser fino a 20.000 ore 5.000 lumen
Immagine	Contrasto: Profondità colore:	20.000:1 fino a 1,07 miliardi (Full Color)
Obiettivo	Tecnologia: Rapporto di proiezione (distanza : larghezza dell'immagine): Messa a fuoco:	Zoom ottico 1,5x 1,38-2,02:1 Manuale
Proiezione	Misura della superficie di proiezione: Distanza di proiezione min. / max.:	da 95" (2,4 m) a 200" (5,1 m) 2,9 m / 9 m
Lens Shift	Verticale/orizzontale (manuale):	±60% / ±25%
Collegamenti	Computer: Ingressi digitali: Audio: USB: Ingresso sistema di controllo: Altri ingressi:	1x 15 pin RGB in/out 1x HDMI: HDMI tipo A (HDMI 2.0/HDCP 2.2), 2x HDMI2: HDMI tipo A (HDMI 1.4/HDCP 1.3), HDBase™ (segnali audio e video) Terminale di uscita: 1x Mini jack stereo da 3,5 mm (uscita audio variabile) USB Tipo A / CC (5 V 2 A), Sì (Mini USB Tipo B: aggiornamento firmware) LAN RJ-45 Wired remote IR: 1x Mini jack stereo da 3,5 mm, Trigger CC 12 V: 1x Mini jack stereo da 3,5 mm, RS-232C (D-Sub 9 pin)
Funzioni avanzate		Retroproiezione, schermata vuota, montaggio a soffitto (4 viti M6), avvio protetto con password
Rumorosità	Modalità Eco/Normale/360°:	36/39/38 dB
Consumo energetico	Modalità Normale: Standby:	545 W 0,5 W
Dotazione		Batterie telecomando, cavo di rete, telecomando a infrarossi (YT-150), certificato di garanzia, istruzioni di sicurezza
Dati generali	Dimensioni (L x A x P): Peso: Corpo/colore: Temperatura di esercizio: Garanzia:	471 x 565 x 206 mm 19,8 kg bianco 5-35° C 1. In caso di uso per meno di 12 ore al giorno: Proiettore: 3 anni, Sorgente luminosa: 5 anni o 10.000 ore¹ 2. In caso di uso continuato per più di 12 ore al giorno: Proiettore: 2 anni, Sorgente luminosa: 2 anni o 6.000 ore¹



Il logo DLP® è un marchio registrato di Texas Instruments.



High-Definition Multimedia Interface è un marchio brevettato o registrato di HDMI Licensing, LLC.



¹ A seconda di quale limite viene raggiunto per primo.